



Ildslukker i henhold til den europæiske standard EN 3

- Effektiv slukningseffekt pga. den særlige væske.
- Effektiv specialudviklet tågedyse.
- Ergonomisk brugervenlig betjening.
- Beholderen er indvendig overfladebehandlet med en speciel polymerforing, der giver fuld beskyttelse mod korrosion.
- Leveres med vægbeslag.
- Godkendt til brand i elektriske anlæg op til 1000 V, minimum afstand 1 meter.
- Tilfører ingen følgeskader.
- Kan bruges på faste stoffer, væsker, friture, elektriske installationer og personer.
- Ideel til biler, køkkener, både, kontorer, værksteder m.m.

Varenummer	EAN	Type	Brandklasser	Godkendelse	Mængde slukningsmiddel
4 FIRE UV 2	5703238006701	4 Fire UV 2	8A 89B 75F	DIN EN 3	2 liter

Slukningsmiddel	Drivmiddel	Tryk	Kastelængde	Tømningstid	Anvendelses-temperatur
Væske	Nitrogen	15 bar	Ca. 3 meter	Ca. 22 sek.	-30° C - +60° C

Højde	Bredde	Dybde	Vægt uden beslag	Tilsyn	Periodisk undersøgelse
375 mm	130 mm	108 mm	Ca. 4,1 kg	Årligt	Hvert 5. år